



Россия, 394026, г.Воронеж, ул.Солнечная, 8-а,
Тел.: (473) 272-73-56, 256-34-20, 246-56-27, Т/факс: 239-20-55
Сайт: <http://www.ppkpo.ru>
E-mail: ppkpo@comch.ru, ppkpo@list.ru

ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ УСИЛИЕМ 20 кН МОДЕЛЬ ПМП-2



Пресс кривошипный одностоечный открытый простого действия с прецизионными направляющими, усилием 20 кН (2 тс) предназначен для вырубki, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и других холоднштамповочных операций с удалением штампованных деталей на провал.

Пресс может быть использован для работы, как на одиночных, так и на автоматических ходах при оснащении его автоматической подачей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	ПМП-2
1.	Номинальное усилие, кН	20
2.	Ход ползуна, мм наибольший наименьший	40 4
3.	Число двойных ходов ползуна в минуту	145
4.	Размеры подштамповой плиты, мм	40x320x240
5.	Диаметр отверстия в подштамповой плите, мм	70
6.	Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик штампа, мм	20
7.	Расстояние между ползуном в его крайнем нижнем положении и столом, мм	145
8.	Габаритные размеры пресса, мм высота ширина длина	800 430 700
9.	Масса пресса, кг	175